



Wiosną jedną z pierwszych czynności jest wyłowienie z wody zeszłorocznych liści i gałęzi. Potem trzeba przyciąć rośliny w strefie przybrzeżnej oraz sprawdzić i uruchomić system oczyszczania wody – pompę i filtr.

tylko taśmami PVC, maty EPDM lata się z kolei tylko sztucznym kauczukiem. Przed zaklejeniem folii okolice dziury należy dokładnie oczyścić i odtłuścić, np. denaturatem. Dzięki temu miejsce uszkodzenia będzie mocno i szczelnie zabezpieczone. Nieco trudniej jest w przypadku oczek

wodnych z laminatów – tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami szklanymi. W miejscu uszkodzenia układa się kawałek maty szklanej i powleka się ją chemoutwardzalną żywicą. Można to zrobić samodzielnie, lepiej jednak zastanowić się, czy taka reperacja jest opłacalna ▶

czyszczenie filtra

Podczas pierwszych ciepłych dni może się zdarzyć, że woda w jeziorku pomimo pracy filtra jest mętna i zmienia kolor na brunatnozielony. Spowodowane jest to szybkim rozwojem glonów. Bakterie, które w większości zginęły w czasie zimy, nie radzą sobie z ich usuwaniem. Aby odnowić florę bakteryjną, stosuje się tzw. biostartery – preparaty wsypywane bezpośrednio do komór filtra lub mieszane z wodą jeziora, np. Teichklar, Algenweg (Heissner), Bakterienstarter (Oase).



Heissner[®]
Germany



www.heissner.pl